

PILOSTOP PIPEWRAP

בידוד אקוסטי

הפחתת רעש	תיאור
Rw 52 dB	מותקן ב PILOSTOP PANEL
Rw 48 dB	מותקן ב PILOSTOP MORTAR

מידע טכני

עמידות	זהה למוצר שהוא מותקן בתוכו: PILOSTOP PANEL או PILOSTOP MORTAR
יחס התרחבות	1:28
לחץ התרחבות	N 55
צבע	פחם (מגיע בשרוול ניילון כתום)
משקל / צפיפות גרפיט	1.3 ק"ג / מ"ר למ"מ עובי
זמן התרחבות	פחות מ-10 דק'
טמפ' התרחבות	150 °C
אחסון	יש לאחסן בטמפרטורות שבין 5 °C ל-30 °C

תיאור כללי

PILOSTOP PIPEWRAP נועד לשמור על עמידות האש של קירות ורצפות בעלות עמידות אש כאשר אלה נפרצים על ידי צינורות פלסטיק, או צינורות מתכת עם בידוד דליק, וניתן להשתמש בהם בקירות גבס, קירות בלוק או בטון ורצפות בטון.

PILOSTOP PIPEWRAP הינו רצועה תופחת המבוססת על גרפיט, המגיבה לחום וסוגרת את הפתח שנותר על ידי צינור הפלסטיק או בידוד הצינור המתכלים בשריפה. PILOSTOP PIPEWRAP מותקן סביב הצינורות או הבידוד ומאובטח בלשונית הדבקה עצמית. הפתח הנותר סביב ה PILOSTOP PIPEWRAP יאטם באמצעות PILOSTOP MORTAR או PILOSTOP PANEL.

מאפיינים

- זמין מקוטר 50 מ"מ ועד קוטר 400 מ"מ
- מתאים לצינורות עם בידוד דליק
- מתאים לצינורות פלסטיק המכילים כבלים
- PILOSTOP PIPEWRAP מגיע בשני סוגים שונים; מוכנים עבור הקטרים הנפוצים ביותר ובגלילים של 25 מטר לכל הקטרים
- סיווגי אש עד 240 דקות הן לעמידות והן לבידוד
- מסווג לעמידות אש בכל סוגי הבינו
- בידוד אקוסטי מעולה
- ללא פליטה - ידידותי לסביבה וידידותי למשתמש
- קל ליישום
- זמן אחסון ללא הגבלה (בתנאים נכונים)
- אחריות לחיי עבודה של 25 שנה

